

**ATB S/A**

Artefatos Técnicos de Borracha
 REVESTIMENTO DE CILINDROS

Site: www.atb.com.br e-mail: atb@atb.com.br

TEXTEC®**Aplicações**

FOULARD EM GERAL
 ROLOS DE PRESSÃO
 FOULARD DA MERCERIZADEIRA

Dureza

70 a 95 Shore A

Espessura recomendada

20 mm

Temperatura máxima de trabalho

120°C

Pressão máxima de trabalho

100 KN/m

Propriedades

Alta resistência à abrasão
 Alta Resiliência
 Estabilidade Térmica em alta temperatura
 Estabilidade dimensional em alta temperatura

TEXTEC® é um revestimento que apresenta excelente adesão ao núcleo metálico. Este revestimento é indicado para posições onde são aplicadas alta PRESSÃO, ABRASÃO e/ou TEMPERATURA. Apresenta uma alta resiliência e alongamento, garantindo uma boa performance do rolo em máquina.

BALANÇO DE PROPRIEDADES

TEXTEC®	Excelente	Bom	Regular	Ruim
RESISTÊNCIA TÉRMICA	☒			
RESISTÊNCIA Á ABRASÃO	☒			
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO		☒		
RESISTÊNCIA AO IMPACTO		☒		
ADESÃO AO NÚCLEO METÁLICO	☒			
RESISTÊNCIA QUÍMICA		☒		
RESILIÊNCIA	☒			
RESISTÊNCIA TÉRMICA	☒			

USE A QUALIDADE DESTA MARCA