

**ATB S/A**

Artefatos Técnicos de Borracha
 REVESTIMENTO DE CILINDROS
 Site:www.atb.com.br e-mail: atb@atb.com.br

COATINGTEC®**Aplicações**

Rolo Nip do Corona
 Rolo da Torre da Extrusora
 Rolo Aplicador de Verniz
 Calandra de filmes plásticos
 Rolo Extrator da lavadeira contínua

Dureza

40 a 95 Shore A

Espessura recomendada

15 a 25 mm

Perfil

Liso/canal

Temperatura máxima de trabalho

120° C

Pressão máxima de trabalho

100 KN/m

Propriedades

Rugosidade 0,6 a 1,2 μRa
 Boa resistência à deformação por compressão
 Boa resistência à fadiga, à abrasão, térmica, química e ao rasgo.
 Eficiência na extração de umidade, reduzindo os custos de operação

BALANÇO DE PROPRIEDADES

COATINGTEC®	Excelente	Bom	Regular	Ruim
RESILIÊNCIA		☒		
ABRASÃO		☒		
RESISTÊNCIA TÉRMICA		☒		
ADESÃO	☒			
IMPACTO			☒	
ALONGAMENTO		☒		
RESISTÊNCIA À HISTERESE		☒		

USE A QUALIDADE DESTA MARCA