



**ATB S/A**

Artefatos Técnicos de Borracha  
REVESTIMENTO DE CILINDROS  
Site: www.atb.com.br e-mail: atb@atb.com.br

**GOMATEC®**

Aplicações

APLICADORES DE GOMA  
ENGOMADEIRA DE FIOS  
ESPRESSORES DE GOMA  
IMERSÃO PARA GOMA

Dureza

45 a 75 Shore A

Espessura recomendada

Até 20 mm

Temperatura máxima de trabalho

120°C

Propriedades

Alta resistência à abrasão  
Alta resiliência  
Excelente adesão ao núcleo metálico  
Baixa histerese

**GOMATEC®** é um composto especialmente desenvolvido para rolos que tem contato direto com a goma. Possui excelente resistência à abrasão e muito boa resiliência, garantindo uma boa performance dos rolos.

## BALANÇO DE PROPRIEDADES

<b>GOMATEC®</b>	<b>Excelente</b>	<b>Bom</b>	<b>Regular</b>	<b>Ruim</b>
<b>RESILIÊNCIA</b>	☒			
<b>RESISTÊNCIA Á ABRASÃO</b>	☒			
<b>RESISTÊNCIA TÈRMICA</b>	☒			
<b>ADESÃO AO NÚCLEO METÁLICO</b>		☒		
<b>RESISTÊNCIA AO IMPACTO</b>			☒	
<b>ALONGAMENTO</b>		☒		
<b>RESISTÊNCIA À HISTERÉSE</b>	☒			

**USE A QUALIDADE DESTA MARCA**