



ATB S/A

Artefatos Técnicos de Borracha
REVESTIMENTO DE CILINDROS

Site:www.atb.com.br e-mail: atb@atb.com.br

SIZETEC®

| | |
|--------------------------------|---|
| Aplicações | Size Press Móvel |
| Plasticidade | 10 a 40 P&J |
| Espessura recomendada | 20 mm |
| Temperatura máxima de trabalho | 130°C |
| Pressão máxima de trabalho | 80 KN/m |
| Propriedades | Alta resistência térmica Excelente acabamento superficial Rugosidade de 0,6 à 1,0 µRa Estabilidade de dureza às altas temperaturas Alta resistência à deformação por compressão |

BALANÇO DE PROPRIEDADES

| SIZETEC® | <i>Excelente</i> | <i>Bom</i> | <i>Regular</i> | <i>Ruim</i> |
|---|------------------|------------|----------------|-------------|
| RESILIÊNCIA | ✖ | | | |
| RESISTÊNCIA À ABRASÃO | | ✖ | | |
| RESISTÊNCIA TÉRMICA | ✖ | | | |
| ADESÃO AO NÚCLEO METÁLICO | ✖ | | | |
| RESISTÊNCIA À COLA, ÓLEO E GRAXAS | ✖ | | | |
| RESISTÊNCIA À ÁCIDOS | | ✖ | | |
| RESISTÊNCIA A BASES | | | | |
| RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO POR COMPRESSÃO | ✖ | | | |

USE A QUALIDADE DESTA MARCA